

スパナ型単能トルクレンチ

校正証明書付



ITEM NO.	二面幅サイズ	締め付トルク値 (N・m)	D (mm)	T (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	ケース (mm)	本体価格 (円)	JANコード
TR-S1718N	17mm(イエロー)	18	38.5	7.5	220	356	75×310×65	7,630	610278
TR-S2238N	22mm(ブルー)	38	47.5	8.5	230	395	75×310×65	9,130	610216
TR-S2655N	26mm(ブルー)	55	55.0	9.8	285	520	75×310×65	9,900	610223
TR-S2975N	29mm(レッド)	75	62.0	9.8	290	545	75×310×65	11,880	610230

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

フレアナット締め付けは曲に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に!!!
締め付け不足による冷媒の漏れや締め付け過ぎによる破損を防ぐため、適正トルクによる締め付けが必要です。

フレアナット締め付けトルク値 目安表 ※新冷媒用

呼びサイズ	フレアナットの二面幅 (mm)		締め付けトルク (N・m)
	1種	2種	
1/4	17		18 ±2
3/8	22		38 ±4
1/2	24	※26	55 ±6
5/8	27	※29	75 ±7

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。サイズや締め付けトルク値を識別しやすいように色分けされています。

ITEM NO.	明細	本体価格 (円)	JANコード
TR-1722S	スパナ型単能トルクレンチ2本組セット(布製ポーチ入) TR-S1718S(1/4"用)・TR-S2238S(3/8"用)	17,380	610247

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

フレアラチェットトルクレンチ

校正証明書付

冷媒配管用

FRT-1718N

FRT-2238N

※ポーチサイズ:
123×340×53mm
※ポーチはベルトに装着
できます。

NEW

ITEM NO.	二面幅サイズ	締め付トルク値 (N・m)	D (mm)	T (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	本体価格 (円)	JANコード
FRT-1718N	17mm	18	33.5	10.2	255	409	10,560	250016
FRT-2238N	22mm	38	43.5	10.2	265	455	11,660	250023

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます!



ITEM NO.	明細	本体価格 (円)	JANコード
FRT-1722S	フレアラチェットトルクレンチ2本組セット(布製ポーチ入) FRT-1718N(1/4"用)・FRT-2238N(3/8"用)	22,000	250054

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

トルクドライバー



TS-260

小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理。



6.35mm

ITEM NO.	差込角	トルク測定範囲	最少目盛	付属品	本体価格 (円)	JANコード
TS-260	6.35mm	1~6N・m	0.1N・m	ドライバービット No.2・3・4・5mm ビットホルダー	21,780	

トルクレンチ

TRDC-030

TRDC-110

TRDC-210

TRDC-210S
ボール専用ソケット
19・21mm付

TRDC-350

TRDC-800

TRDC-1000

トルクレンチTRDCシリーズ


※単位簡易換算式 (1N・m≒0.1kgf・m 1kgf・m ≒10N・m)

差込角	差込角	差込角	差込角
9.5mm	12.7mm	19.0mm	25.4mm

ITEM NO.	差込角	トルク測定範囲 (N・m)	最少目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (kg)	ケース (mm)	本体価格 (円)	JANコード
TRDC-030	9.5 (9.5mm)	6~30	0.2	255	0.6	65×310×55	20,350	609791
TRDC-110	9.5 (9.5mm)	20~110	0.5	435	1.5	80×570×65	21,120	606967
TRDC-210	12.7 (12.7mm)	40~210	1	500	1.9	80×665×65	26,180	606981
TRDC-210S	12.7 (12.7mm)	40~210	1	500	2.3	80×665×65	29,040	606998
TRDC-350	12.7 (12.7mm)	70~350	1	560	2.1	80×670×70	32,450	609784
TRDC-800	19.0 (19.0mm)	150~800	5	1240	6.1	185×1280×80	139,150	610254
TRDC-1000	25.4 (25.4mm)	200~1000	5	1240	6.1	185×1280×80	151,250	610261

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

左右ネジ締め付け測定可能型



ワンタッチ式ロック機構

ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。

レンチ
スパナ型単能トルクレンチ

フレアラチェットトルクレンチ

トルクドライバー

レンチ
トルクレンチ